


BUSCHLÄUFER

Technical Rider

BACKDROP/BANNER (5m x 3,5m)



PA:

Buschläufer benötigt eine aufgebaute und spielfertige PA bzw. ein Soundsystem, das eine der Größe und dem Veranstaltungsort angemessene Beschallung und einen gleichmäßigen Schalldruck von 100dB(A) + 6dB Headroom und Frequenzwiedergaben von 40-18 000 Hz liefert. Bitte den Gesang laut genug und verständlich abmischen. Wir singen in deutscher Sprache und der Gesang steht neben einem frequenztechnisch aufgeräumten Instrumental-Mix im Vordergrund.

FOH:

Bitte nach Möglichkeit ein digitales Mischpult (Midas, Yamaha, Presonus o.ä.) mit mind. 16 Kanälen und 4 Aux Sends. Zusätzliches Outboard Gear falls Analogboard:

1x Grafischer 15 Band-EQ für Summe

2x Kompressoren für BD & SD

2x Gate für Toms, idealerweise

1x Multi-FX (mit Reverb für Stimme, Delay)

Bitte das Mischpult nach Möglichkeit zentral zur Bühne im Stereodreieck auf Zuhörerhöhe ausrichten.

Monitor:

Buschläufer benötigen **4 Monitore** mit min. 12" Speakern an **4 Aux Kanälen**. Nach Absprache kann auf den mittleren Monitor für Vocals/Gitarre verzichtet werden. An den Drums bitte **2 weitere Aux (L+R)**.

Backline:

Buschläufer nutzen gern örtliche Drums (Kessel, Floor-, Hängetom, Hardware) sofern vorhanden. Fußmaschine, Cymbals und Snare bringt die Band. Bitte rechtzeitig 3-4 Wochen vor dem Konzert Rücksprache mit der Band halten. Sharing is caring. Deswegen ist Backlinesharing mit teilnehmenden Gruppen möglich um den Umbauaufwand für alle gering zu halten.

Alle Technischen Elemente sollten den gesetzlichen lokalen (Brand-)Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

BUSCHLÄUFER

Kanalbelegung FOH:

CH	INSTRUMENT	MIKROFON	(Galgen-Stativ)	DYNAMIK
1	Kick	Shure PGA 52	klein	Kompress.
2	Snare	Shure PGA 56	klein	Kompress.
3	Hi-Hat	1 Shure PGA 57	Galgen oder Clip	
4	Tom 1	1 Shure PGA 56 (with clip)	Clip	Gate
5	Tom 2	1 Shure PGA 56 (with clip)	Clip	Gate
6	OH Left	Kond. Mikrofon	gross	-
7	OH Right	Kond. Mikrofon	gross	-
8	Bass GERNOT	z.B. Shure Beta 52 oder Audix D6	klein	-
9	Bass GERNOT	DI Out Amp (-> to PA/Subs)	-	-
10	Lead Git JONI (pan Left)	Sennh. E 606 (bringt Band)	Baumelt über Combo - XLR	-
11	Lead Git JONI (pan right)	XLR an DI-BOX (bringt Band)		-
12.1	Git HAGEN	SM 57 o.ä.	klein	
12.2	Git HAGEN	XLR an DI-BOX (bringt Band)		
13	Lead Vocal HAGEN	1 Shure SM 58 (Effektboard für Gesang – DI)	gross	Komp./Reverb
14	Backing Vocals JONI	1 Shure SM 58	gross	Komp./Reverb
15	Backing Vocals Drums	1 Shure SM 58	gross	Komp./Reverb
16	1 AUX IN	3,8 mm Stereo kleine Klinke für Einspieler vom FOH aus oder an Front Stage zwischen den Songs benötigt (Abspielgerät bringt Band) oder per >>download hier<<		

Monitoring:

1x Drums
1x Lead Vocals
1x Lead Guitar
1x Bass Guitar

1 Drumfill+[1x Aux L+1x Aux R ->INEAR]
1 Monitor (min 12'')
1 Monitor (min 12'')
1 Monitor (min 12'')

Mix-Anteile:

Lead Git/Vocals/SD/BD/Bass
Vocals/Rhythm Git
Vocals/Lead Git
Vocals/BD/SD/Git

Wir bringen ein 5 x 3 m grosses und geöstes Backdrop mit und freuen uns über Aufhängepunkte.
Eine saubere und schwarz abgehängte Bühne macht uns happy und bringt euch durch uns zum
Lächeln ☺.

Ich habe diesen Rider gelesen und verstanden im Auftrag des Veranstalters.

NAME / ORT / DATUM: _____